



Tiouréia(Thiourea)

★Descrição do produto

Tiouréia(Thiourea) são os dados preeliminares produzem o Tiouréia(Thiourea) do dióxido, supõem o cristal o branco ter a forma laminada lustro, columnar ou o iluminante aciculado. Dissolve-se na água fria, o thiocyanide do amoniaco e o álcool etilo, fácil de dissolver-se na água quente, não se dissolve quase no ether.

★Aplicação do produto

O Tiouréia(Thiourea) é um tipo produto químico do valor adicionado elevado é muito bem ,extensamente usos na indústria medicina das profissões ,agricultura, girando e tecendo, imprimindo, química, eleger minério do metal, limpa e assim por diante.Na medicina,saques como um tipo da medicina do thiazole(Sulfathiazole, Methylthiouracil, Tetramisole, Nitroimidazole, Fluorouracili, Tetramisole) e intermediário da medicina da doença da glândula de tireoide da supressão da produção, manufatura carbonamidine sulfinic ácido (Tiouréia(Thiourea) do peroxidation); Na agricultura serve como o inibidor do nitrificação ou o mildew impedindo e controlando da laranja doce e o yam da supressão o tempo do germinates do batata assim por diante; Em girar e em tecer, a indústria imprimindo como o agente descorando-se, imprimir ajuda à preparação medicinal, o agente da coloração e o antioxidant, quando por exemplo os usos na tela, o agente de revestimento de papel, têm característica a linha azul a estar desobstruída, nao fácil desvanece-se; Na indústria da fotografia, tomadas o desenvolvimento ou o estabilizador do emulsion do fixação, e o tonalizador; Saques como o promoter curando-se na indústria de borracha; As minas servem como o agente da flutuação, o anidrido phthalic e o catalizador do ácido fumaric, e saques como o reagent gravura a água-forte da oxidação do metal, a indústria química do petróleo ajuda à preparação medicinal, além, também em refinar o ouro, pode substituir o cianido dos narcotico do jogo; Os usos em a indústria de electroplating ,aumentos o Tiouréia(Thiourea) tanque do banho electroplating no cobre-chapeamento ou no bário, mas o deposição, do metal da igualação, realçam a solução do chapeamento a estabilidade e a garantia obtem placas a superfície uniforme do lustro; Os usos na caldeira de alta pressão limpam a sujeira e assim por diante.

★Índice Qualidade

Outro name	Sulfourea	Caráter	Grão do branca, tem o lustro a cristalizar-se, o gosto, pode
------------	-----------	---------	--





			Inflamável
Fórmula Molecular	$(\text{NH}_2)_2\text{CS}$ ou $\text{CH}_4\text{N}_2\text{S}$	Proporção do Pesado	1.406
Fórmula Molecular	76.12		
Especificação técnica (se conforma ao HG/T3266-1988)			
Projeto	Produto superior		Nível
Índice do Tiouréia(Thiourea) (%)	≥ 99.0		≥ 98.50
Decréscimo do Heating (%)	≤ 0.40		≤ 0.50
Cinza (%)	≤ 0.10		≤ 0.15
Água - substância insoluble (%)	≤ 0.02		≤ 0.05
Sulforhodanide (CNS)%	≤ 0.02		≤ 0.05
Ponto de derretimento (°C)	≥ 171		≥ 170
Embalagem	Os modelos arranjam o saco adiciona o forro interno ou de acordo com a demanda de cliente		

★Matérias do armazenamento que necessitam a atenção

Armazenamento no armazém fresco, bem ventilado. Distante o material inflamação, fonte de calor. O selo do pedido da embalagem, não pode e o contato do ar. Se depositar separado com os ácidos, produto químico edível, proíba o armazenamento da mistura. Não o armazenamento maciço apropriado ou conserva por muito tempo. Fornece o equipamento correspondente do fogo da variedade e da quantidade. A área de Chu deve ter o equipamento de manipulação divulgando da emergência e apropriado aceita o material.

★Use as matérias que necessitam a atenção

A operação hermética, fornece o vento parcial cheio do pellet. O operador deve passar através dos trens especialmente, observa a instrução de funcionamento estritamente. O operador da sugestão desgasta o tipo máscara do filtration do self-absorption de gás (meio protetor de cara), desgasta os eyeglasses da proteção de segurança química, põe sobre protetores de encontro à roupa de trabalho do escoamento do veneno, desgasta a luva de borracha. Distante o material inflamação, a fonte de calor, o local operacional proíbe fumar dos strictlys. Use o sistema e o equipamento explosionproof da ventilação. Impediu o vapor divulges no ar operacional do local. Evita

第 2 页

Matrizes de companhia: Centro-seção do a estrada Huanghe da cidade de Puyang da província de Henan China.

Telefone: +86-393-6681288,4636771,4637001

E-Mail: ① hnyh@hongyechem.com

Web Site: ① www.hongyechem.com

Code postal: 457000

Fac: +86-393-6681266,4637731

② hongyechem@hongyechem.com

② www.hongyechemical.com



com o contato dos ácidos. Quando transportar deve levemente descarregar com blocos claros, impedir a embalagem e os danos da embarcação. Fornece o equipamento correspondente do fogo da variedade e da quantidade e o equipamento de manipulação divulgando da emergência. A embarcação vazia remanesce injuriant possivelmente.

★Medida dos primeiros socorros

∞**Tocar da pele:** Retira a roupa que pollutes, nivelar com desobstruído da água que flui maciça.

∞**Torcar de olho:** Discurso do eyelid, com água desobstruída fluindo ou nivelar saline fisiologico; Ir vê um doutor.

∞**Inspiração:** É separado da cena rapidamente ao ar colocam recentemente. Mantem o intervalo respiratory para ser desobstruído. Quando respira a dificuldade der a terapia do oxigênio. Quando o batente da respiração, continuar a respiração artificial imediatamente. Ir vê um doutor.

∞**Come em:** Bebe a água morna da quantidade cheia, vai vêem um doutor; Sendo não impusos certos cuspir.

★Informação do transporte

Nome geral do producto do transporte.....Tiouréia(Thiourea)
Números unidos das nações.....3077
Classe perigoso do material.....6.1
Categoria da embalagem.....III

O transporte importa necessitando a atenção.....se antes que o transporte deva inspecionar a integridade da embarcação da embalagem, o selo primeiramente, no processo do transporte deve garantir a embarcação para não divulge, não desmornar, não deixa de funcionar, não danifica. Strictlys proibidos com os ácidos, o oxidant, alimento e os transportes das misturas do aditivo de alimento. Quando o transporte o veículo do portador dever fornecer o equipamento correspondente do fogo da variedade e da quantidade e o equipamento de manipulação divulgando da emergência. O transporte deve guardar de encontro ao insolation na maneira expo ao sol, a chuva drenches, guarda de encontro à alta temperatura. Quando o transporte da estrada dever de acordo com o curso da rota da estipulação.

Indicação: Este indivíduo material do produto fornece a informação para ser possível realmente para considerar exato. Mas porque outro é incapaz o fator que controla, este indivíduo material do produto não faz exame esta companhia da garantia estrangeira da lei incluido a informação ([Henan Hongye Química Companhia Limitada](#)), esta companhia não a assumir responsabilidade porque qual geralmente os usos que este produto da companhia para criar todas as conseqüências adversas e produz deste.



Matrizes de companhia: Centro-seção do a estrada Huanghe da cidade de Puyang da província de Henan China.

Telefone: +86-393-6681288,4636771,4637001

E-Mail: ① hnyh@hongyechem.com

Web Site: ① www.hongyechem.com

Code postal: 457000

Fac: +86-393-6681266,4637731

② hongyechem@hongyechem.com

② www.hongyechemical.com